

PROTOCOLO DE LAVADO DE ROPA

Para el lavado de ropa de cama, la asistente de piso encargada de retirar la blanquearía, deberá realizar la tarea de forma ordenada colocando las sabanas y elementos para lavar en una bolsa de residuos que se cerrara dentro de la habitacion. Este procedimieto debera repertirlo de manera individual en cada una de las habitaciones.

Para realizar esta tarea, al igual que las restantes, debera utilizar todo su equipo de proteccion brindado por la empresa.

Las bolsas seran enviadas al lavarero en el ascensor, que luego debera ser inmediatamente desinfectado por la persona que reciba las bolsas en el subsuelo.

Se limpiarán los pasamanos y los pisos con solucion de lavandina y se deberá rociar con solución de amonio cuaternario.

El lavado de la ropa de cama, asi como los uniformes estara a cargo de la asistente del turno de la noche.

La ropa de cama y los uniformes seran lavados de forma habitual, prestando particular atencion en no mezclar las sabanas y ropa de cama con los uniformes del personal.

Luego de manipular los elementos contaminados, debera rociarse con solucion de amonio cuaternario antes de regresar a sus tareas.

ES IMPORTANTE LA HIGIENE DE MANOS LUEGO DE MANIPULAR LOS MATERIALES SUCIOS. Y TAMBIEN ANTES DE TOCARLOS UNAS VEZ QUE ESTEN LIMPIOS.